

Art. Nr. 1064

TSCH XP

mit

CCS



NEU

Kunststoffbacken
Controlled Closing System

Der TSCH XP mit CCS schließt den Traufenfalz kontrolliert – reproduzierbar – mit Kunststoffbacken

Kontrolliert schließen – präzise und stufenlos:

Das RAU Controlled Closing System (CCS) begrenzt den Schließweg des Traufenschließers TSCH XP durch einen stufenlos einstellbaren Anschlag-Stopp. So lässt sich ein definierter Restspalt im Traufenfalz einstellen und ein vollständiges Zusammendrücken des Falzes verhindern – für gleichmäßige und reproduzierbare Arbeitsergebnisse.

Reduzierte Kapillarwirkung und optimaler Oberflächenschutz:

Die definierte Restöffnung unterstützt den Wasserablauf, verhindert die Kapillarwirkung und damit das Risiko von Feuchtigkeits- und Korrosionsschäden. Gleichzeitig schützen die Kunststoffbacken die beschichtete Blechoberflächen vor Kratzern.



Stufenlos einstellbar durch
RAU Controlled Closing System



❌ Werkzeug schließt vollständig
Falz wird komplett zusammengedrückt



✅ Anschlag-Stopp begrenzt den Schließweg
definierte Restöffnung bleibt erhalten



VORTEILE

Stufenlos einstellbar durch RAU Controlled Closing System

Definierte Restöffnung im Traufenfalz

Reproduzierbare Arbeitsergebnisse

Reduziert die Kapillarwirkung

Einfache Handhabung

Kunststoffbacken schützen beschichtete Bleche

Ergonomische Griffe

Robuste RAU Qualität – Made in Germany

ARBEITSLÄNGE

220 mm

HÖHE

70 mm

BREITE

390 mm

GEWICHT

2,25 kg

MATERIALDICKE

Kupfer / Zink / Aluminium bis 0,8 mm

Stahl verzinkt / farbbeschichtet bis 0,7 mm

Edelstahl bis 0,5 mm

Art. No. 1064

TSCH XP

with
CCS



NEW

Plastic jaws
Controlled Closing System

The TSCH XP with CCS closes the eaves seam in a controlled, repeatable way – with protective plastic jaws

Controlled closing – precise and continuously adjustable:

The RAU Controlled Closing System (CCS) limits the closing travel of the Eaves Closer TSCH XP by means of a continuously adjustable stop. This allows a defined gap to remain in the eaves seam and prevents the seam from being fully compressed – for consistent and repeatable results.

Reduced capillary action and optimum surface protection:

The defined gap supports water drainage, prevents capillary action and therefore minimizes the risk of moisture damage and corrosion. At the same time, the plastic jaws reliably protect coated sheet-metal surfaces from scratches.



Continuously adjustable with the RAU Controlled Closing System



❌ Tool closes completely
Seam is fully compressed



✅ Adjustable stop limits the closing travel
Defined gap remains



BENEFITS

- | | |
|---|-------------------------------|
| Continuously adjustable RAU Controlled Closing System | Defined gap in the eaves seam |
| Repeatable working results | Reduces capillary action |
| Plastic jaws protect coated sheet metal | Easy handling |
| Robust RAU quality – Made in Germany | Ergonomic handles |

WORKING LENGTH
220 mm

HEIGHT
70 mm

WIDTH
390 mm

WEIGHT
2.25 kg

MATERIAL THICKNESS

Copper / zinc / aluminium up to 0.8 mm
Galvanized / coated steel up to 0.7 mm
Stainless steel up to 0.5 mm

Réf. 1064

TSCH XP

avec

CCS



NOUVEAU

Mâchoires en plastique
Controlled Closing System

Le TSCH XP avec CCS permet une fermeture contrôlée et reproductible du pli d'égout – avec des mâchoires en plastique pour protéger la surface

Fermeture contrôlée – précise et réglable en continu:

Le RAU Controlled Closing System (CCS) limite la course de fermeture du Plieuse à larmier coudée TSCH XP grâce à une butée réglable en continu. Il permet ainsi de conserver une ouverture définie dans le pli d'égout et d'éviter son écrasement complet – pour un résultat régulier et reproductible.

Effet capillaire réduit et protection optimale de la surface:

l'ouverture définie facilite l'évacuation de l'eau et empêche l'effet capillaire, réduisant ainsi le risque de dommages liés à l'humidité et à la corrosion. Par ailleurs, les mâchoires en plastique protègent les tôles revêtues contre les rayures.



Réglage en continu grâce au
RAU Controlled Closing System



L'outil se ferme complètement
Le pli est entièrement écrasé



La butée limite la course de fermeture
Une ouverture définie est conservée



LES AVANTAGES

RAU Controlled Closing System réglable en continu

Ouverture définie dans le pli d'égout

Résultats de travail reproductibles

Réduit de l'effet capillaire

Utilisation simple

Mâchoires en plastique protégeant les tôles revêtues

Poignées ergonomiques

Qualité RAU robuste – Made in Germany

LONGUEUR DE TRAVAIL

220 mm

HAUTEUR

70 mm

LARGEUR

390 mm

POIDS

2,25 kg

ÉPAISSEUR DE TÔLE

Cuivre / zinc / aluminium jusqu'à 0,8 mm
Acier galvanisé / revêtu jusqu'à 0,7 mm
Acier inoxydable jusqu'à 0,5 mm